見てますよ。





低価格で どこでも設置可能な 監視モニター

優れた6つの特徴

低価格/簡単設置/縦横自由/音声案内 長時間録画 / 人感センサー

バッテリーレス

工場セキュリティをより簡単に 新発売

ミテマスmini



ミテマスminiは、どんな一瞬も見逃さない!













特徵 features

らくらく設置

工事不要・AC 電源に接続するだけ

- ●電源供給ONで自動起動、録画開始 電源供給OFFで自動シャットダウン
- ●本体とカメラの一体型仕様
- ●背面金具で取付 ※
- ※ VESA75×75 対応モニタ金具、 防犯カメラフィクサーなどで設置



外観イメージ



低コストで導入可能

ミテマス標準機より機能を集約、 製品小型化により安価でご提供

- ●低価格で設置数増加により多くの場所を カバーできるようになる
- ●小型で機器の邪魔にならずに設置

人感センサー搭載

センサー機能により無駄なく 効果的な防犯機能を実現

●人感センサー検知時に検知音出力

※危険です。このエリアには入らないで下さい (音量可変) センサー録画機能設定(感知後約3分録画)

リアルタイムモニター出力

リアルタイム監視で抜群の抑止力

- ●生産ラインでのライン監視、事故・不良対応の 証拠として
- ●年月日時分秒のモニター表示、 録画可



総録画時間10日以上(目安)

長時間録画で安心

- ●映像はSDカードに自動録画
- ●SDカード自動上書き設定
- ※ microSDXCカード 128GB使用時



●スペック表

項目	内容	詳細
製品名	ミテマス mini	
型番		MTmini21
基本性能	簡単運用	電源供給オン・オフのみで自動起動・自動シャットダウン
	モニター表示	カメラ映像を常時表示・センサー反応時のみ表示を選択可能
	検知時自動録画 自動上書き録画	常時録画または人感センサー反応時のみ録画を選択可能 外部メモリー容量満杯時に自動上書き(古い順)
	人感センサー	検出距離 約5m以内 検出角度 約100度
	検知音出力	センサー反応時の音声出力として「ピンポーン」「危険です。このエリア には入らないで下さい」を選択可能(音量可変)
	保護機能	・ボタン操作保護 ・電源ジャック / 外部メモリー部のカバー
	センサー出力	センサー反応時に接点信号(絶縁型)を出力可能
録画部	外部メモリー	microSDHC・microSDXCカード: 16GB~128GBまで対応可能 圧縮方式: MP4
	録画時間	総録画時間:10日以上(128GBメモリー搭載時の目安です) センサー連動録画モード時:反応後30秒/1分/3分間の録画を選択可能
	タイムスタンプ	年月日時分秒をモニター上に出力(録画データにも反映)

●本製品のご用命は

項目	内容	詳細
カメラ部	画素数	200 万画素
	画 角	垂直 約112度 水平 約58度(縦向き設置)
モニター部	画面サイズ	7インチ
	視野角	上下左右 約1760度以上 ※IPS仕様
	画素数	1024×600
	表示向き	モニター上 ミラー表示(鏡写し表示) 録画映像 非ミラー表示(実像表示)
— 般	外形・色	230(H)×118(W)掛ける3(D)mm ホワイト(シボ有)
	質 量	約370g
	取付仕様	取付穴:VESA規格(75×75mm) U1/4インチネジ(中央 1 カ所)
	電源	ACアダプター方式:DC出力5V 2A
	入出力端子	電源ジャック センサー出力ジャック microSDカード用ソケット
	動作環境	屋内用 温度:0°C~40°C 湿度:85%以下(非結露)
	付属品	ACアダプター、取扱説明書 注)microSDカード、取付金具は別売

●開発元

株式会社トゥーワー