

簡単設置でお手軽防犯!!

ワイヤレス防犯カメラ4台セット

ケーブル不要の
ワイヤレス仕様

FULLHD1080P
200万画素

最大8台まで
増設可能

HDD
2TB搭載



スマホ
で見れる

LIVE
映像



配線工事不要!! 100V電源のみで設置OK!!

※電源工事が必要な場合は別途電源工事承ります

バレット型カメラとドーム型カメラはセット台数内なら組み合わせ自由

200万画素の高画質カメラ
IP66相当の防水で屋外設置もOK
最大8台までカメラ増設可能



製品仕様

8ch NVRレコーダー ワイヤレスカメラセット



製品特徴

- 約200万画素の高画質動画を撮影・録画**
従来のアナログカメラの約4倍の画質で昼夜問わず鮮明な映像を確保します。
- カメラを中継機として使用するリピーター機能**
障害物によってNVRとカメラ間の電波が届かない場合でも迂回して映像を映すことが可能です。
カメラとNVRの間をリピーターカメラが中継することで従来の無線カメラでは通信できなかった場所への通信が可能となりました。
- 高解像HDMIでの出力に対応**
HDMI対応モニターと接続することで、より大きな画面で映像を確認できます。
- ネットワーク経由の遠隔監視可能**
録画機をネットワークに接続することで、遠隔地のパソコンやスマートフォンから遠隔監視が行えます。
- 再生中も録画が可能、同時録画/再生機能を搭載**
- 完全屋外対応 IP66相当**

仕様表

カメラ	
イメージセンサー	1/3"プログレッシブスキャンCMOS
レンズ	3.6mm
解像度	1080P(1920x1080)
シャッター速度	NTSC:1/25~1/25,000s
最低被写体照度	カラー:0.1Lux / 白黒:0Lux (赤外線ON)
デナイト	自動
S/N比	39.1dB以上
フレームレート	15fps
ホワイトバランス	自動
ノイズリダクション	自動
ネットワーク	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
電源	DC12V1A(最大6W)
防水	IP66相当
動作温度範囲	-10℃~50℃
動作湿度範囲	30%~80%
外形寸法	Φ60x175mm(パレット)/Φ101x80mm(ドーム)
重量 (アンテナ含)	約345g(パレット)/約348g(ドーム)

NVR (録画機)	
圧縮方式	H.265
OS	組み込みLinux
映像	
HDMI出力	1920x1080p/1440x900/1366x768/1024/768
同期再生	4ch 1080p@15fps
録画	
録画モード	マニュアル/時間/モーション検知
バックアップ	USBメモリ
タイムスタンプ	有
ハードディスク	SATAx1(最大4TB)
インターフェイス	
LAN端子	RJ45 10M/100M
USB端子	USB2.0x2
外部出力端子	HDMI端子
プロトコル	UPnP/SMTP/PPPoE/DHCP
その他	
電源	DC12V
動作温度範囲	-10℃~50℃
動作湿度範囲	10%~90%
外形寸法 (アンテナ除く)	257(W)x45(D)x210(H)mm
重量 (HDD含まず)	約1,000g

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

本製品へのご用命は

21 TWO ONE 株式会社 **トゥーワン**

名古屋市中区伊勢山二丁目5番10号
〒460-0026 中埜金山ビル8F
TEL(052)322-6621 FAX(052)322-6629
E-mail:info@twoone.co.jp
HP:http://www.twoone.co.jp